

PRIMACOL® *professionel*

Glans 25 – Vægmalning

Primacol® Professionel – Akrylmaling

Væg Glans 25, er en meget slidstærk, vandfortyndbar, halvmat akrylmaling til indendørs brug. Væg Glans 25 anbefales at male vægge og lofter på puds, beton, gips, glasfilt og væv. Velegnet til behandling i både tørre og fugtige rum, som stuer, værelser, køkken, badeværelser og andre lignende opholdsrum.

1. PRODUKTEGENSKABER

- Vandbaseret akrylmaling med god dækkeevne
- Den skaber en ekstrem stærk halvmat-overflade og et vaskbart lag.
- Kan modstå stærk rens, skrub og polering uden at skinne.
- Nem påføring og reparation
- Ekstrem slidstærk og vaskbarhed i Klasse 1 ifølge EN 13300

2. TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---|
| Type | Akrylmaling |
| pH | 7,0-8,0 |
| Tæthed | ~1,3 g/cm ³ |
| Vaskbarhed | Klasse 1, i følge EN 13300 |
| Dækkeevne | Klasse 2, i henhold til EN 13300 |
| Påføringstemperatur | +5 °C to +25° C. RF: 40-80% |
| Tørretid ved 20° C, 60 % RH: | Berøringstør 1 time, overmalbar efter 2 timer |
| Lag | 1-2 |
| Vol. tørstof | 29 |
| Kulør | Hvid, brækket hvid (S0500-N) |
| Glans | Cirka 25, Halvmat |
| Værktøj | Pensel, rulle eller sprøjte |
| Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |
| Rækkeevne | 10-12 m ² /l |
| Fortynding | Vand. Fortyndes normalt ikke. |
| Mal-Kode | 00-1 |

3. Påføring

Overfladeforberedelse

Overfladen skal være rensed, affedt, fast og tør. Ved frisk puds skal det sætte sig i fire uger først. Afskallende malingslag skal fjernes. Ved flere lag af emulsionsmaling skal det renses med vand og sæbe. Afskalninger skal spartles, slibes og støves af. Absorberende

lag skal først primes med Primagrunder. Alle overflader, der ikke skal males, skal afdækkes.

Malebehandling

Malearbejdet skal udføres ved temperaturer over 5° C. Før brug skal malingen omrøres grundigt. Malingen kan påføres med en pensel, rulle eller sprøjte. Det anbefales at påføre 2 lag med cirka 2 timers mellemrum. Se under "tørretid" punkt 2. linje 5 & 6.

4. SIKKERHED

5. Arbejdet skal udføres i henhold til byggeregulativer, sikkerhedsstandarder og andre regulativer. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Hvis malingen indtages, søg straks læge.

6. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° C på et tørt sted i den originale, lukkede forpakning. Udsæt ikke for direkte sollys. Beskyt mod frost. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstilling.

7. REGULATIVER

Informationer i dette ark med tekniske data giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen som fremstilles her viser vores nuværende viden og erfaringer og frigør ikke brugeren fra at foretage egne tests for at tjekke produktets velegnethed til formålet. Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse tekniske informationer uden at oplyse klienten herom.

Dato: 20.09.2016