

# Primacol® Tavlemaling

Primacol® Tavlemaling er en maling, der lader dig skabe en overflade som en skoletavle. Den kan bruges til at skrive eller tegne på med kridt. Den dekorative effekt kan bruges i et børneværelse eller som en praktisk foranstaltning i køkkenet eller på kontoret.

## 1. EGENSKABER

---

Tavlemaling er en vandbaseret akrylmaling til indendørs brug på vægge og lofter af beton, puds eller cementkalk, overflader af puds eller MDF. Overflader, som males med denne maling, får egenskaber som en skoletavle. Den kan derfor bruges til at skrive og tegne på med kridt. Malingen har god tilhæftning, er modstandsdygtigt overfor skrammer og vandresistent.

## 2. TEKNISKE DATA

---

Komposition	Akrylresindispersion, fillers, pigment
Farve	Se testkort
Lugt	mild, specifik
pH	7,5-8,5
Tæthed	1,2-3 g/cm <sup>3</sup>
Berøringsstør	2 - 4 timer (20° C, 50% luftfugtighed)
Totaltørretid	Min. 3 dage
Rengøring	Vand med rengøringsmiddel
Opløsning	Vand
Dækkeevne	10 m <sup>2</sup> /liter (1 lag)
Udløbsdato	24 måneder fra produktionsdato

## 3. PÅFØRING

---

Omrør grundigt før brug. Afprøv effekten på et mindre område inden det endelige arbejde for at afprøve maleteknikken. Arbejdet skal udføres ved temperaturer over 5 grader. Fortynd ikke og bland ikke med andre slags maling. Hvis malingen senere skal kunne fjernes, bør den påføres over tapet. Brug kun på glatte overflader. Brug skummalerulle eller pensel. Brug ikke spray. Lad det tørre i 4 timer før der påføres et nyt lag. Der skal påføres minimum to lag. Fjern malingen fra værktøjet før de renses grundigt med vand.

## 4. OVERFLADEFORBEREDELSE

---

Alle overflader skal være solide, tørre, rene, fri for olie, fedt, voks, støv og lignende. Meget absorberende overflader skal først males med primer, for eksempel Primacol PrimaGrunt. Rå overflader skal først vaskes med vand og rengøringsmiddel. Overflader malet med puddermaling skal først skrubbes og renses.

## 5. OPBEVARING

---

Opbevaringstemperatur er 5 - 30° C, og udløbsdatoen er 24 måneder fra produktionsdato. Opbevares i den tætlukkede, originale indpakning på et koldt og tørt sted.

