

BRAND

**PRIMACOL**<sup>®</sup> DEKORATIV

PRODUKT

**MAGNETMALING**

- Væg som køleskabsdør
- Ikke flere tegnestifhuller
- Perfekt som reklamevæg

PAKNING

**0,75l**



EGENSKABER

**Magnetmaling** giver væggen samme egenskab som en køleskabsdør – den tiltrækker magneter. Ved at bruge denne maling opnår man at kunne dekorere vægge og lofter med plakater, billeder, fotografier, etc. uden brug af tegnestifter, lim eller tape, som ødelægger overflader. Denne løsning er perfekt til børneværelser, kontorer og opslagstavler. Det er en grå primer, og den kan males i ønsket farve. Produktet kan bruges på alle overflader, der tåler emulsionmaling.

**HJEMMEGALLERI:** Mal en væg i børneværelse med magnetmaling. Nu kan du skabe et galleri af billeder og fotos af dine børn. Du kan også påsætte magnetiske bogstaver. Mulighederne er endeløse.

**OPSLAGSTAVLE:** Påfør magnetmaling på en del af væggen. Nu kan du male resten af væggen i samme farve. Du kan nu bruge denne del af væggen som en reklamevæg, hvor du kan sætte beskeder til dine venner, billeder, noter, korrespondance, regninger, osv.

**KONTOR** – på kontorer er der ofte meget printet materiale, kurver, regnskaber og lignende. I denne situation kan magnetmaling skabe et stort og praktisk arbejdsområde med uendelige muligheder. Enhver præsentation bliver mere effektiv og imponerende.

**HJEMMET:** Derhjemme kan magnetmaling skabe et nemt arrangement på væggen med billeder, plakater og dekorative elementer. Arrangementet kan hurtigt ændres, uden at væggen skal repareres.

**FORRETNINGEN:** Reklamer, dagens produkt, tilbud, nye varer? Al den information skal være tilgængelig for kunderne. Påføringen af magnetmaling i forretnings eller salglokalet vil forøge lethed og synligheden.

PÅFØRING

Bland grundigt inden brug. Fortynd ikke og bland ikke med anden maling. Før der males, udfør da en spottest for at sikre, at du har den rette teknik. Den optimale effekt opnås, når der males ved stuetemperatur. Det anbefales kun at benytte magnetisk maling på flade overflader. Påfør malingen med en rulle eller pensel, lad det tørre i fire timer og påfør så andet lag. Brug akryl- eller emulsionmaling som toplag. Det anbefales at påføre 2-3 lag eller flere for at undgå dårlig tilhæftning. Den endelige effekt afhænger af mange faktorer for eksempel lagtykkelse, påføringsteknik og værktøj.

Note: Det er vigtigt at udføre spottest på et mindre område med den valgte toplagsmaling for at sikre, at det endelige resultat er som ønsket. Ved nogle malinger kan den magnetiske effekt ikke opnås. For tunge magneter eller et for tyndt lag maling kan forhindre effekten. Malingen kan også dækkes med et tyndt lag tapet. Her anbefales 3-4 lag maling.

OPBEVARING Opbevar i original, tætlukket beholder ved temperaturer mellem 5 - 35° C.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Skadelig hvis indtaget. Brug kun i ordentligt udluftede rum. Luk beholderen tæt efter brug. Hvis indtaget, søg straks læge og fremvis beholder eller etiket. Hvis øjenkontakt, gnid ikke, rens med rigeligt vand. Undgå kontakt med hud og luftveje. Indeholder ikke opløsningsmidler.

## TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition	Vandbaseret akryldispersion, magnetit, tilsætningsstoffer	Totaltørretid	12-24 timer
Farve/ Finish	Grå/mat	Værktøj	Pensel, rulle
Lugt	Mild, specifik	Dækkeevne ved et lag	5 m <sup>2</sup> /kg
pH	7,5-8,5	Opløsning	Vand
Tæthed	2,1-2,3 g/cm <sup>3</sup>	Rengøring af værktøj	Varmt vand
Lag	3-4	Voc-grænse	max 10g/l (kat. A/a/FW)30g/l
Påføring af andet lag	4-6 timer	Holdbarhed	Se beholder
Berøringstør	Cirka 2 timer		

## INFORMATION

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet. Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.