

## **Primacol Dekorativ**

### **Mystic**

#### **Dekorativ maling til indendørs brug**

- Effekt som glitrende krystaller
- Nem at bruge
- Lavt VOC-indhold

Beholder: 1 L

#### **Egenskaber:**

Mystic er en dekorativ maling til indendørs brug. Tusindvis af partikler i malingen skinner og glitrer i lyset og skaber derved en spektakulær visuel effekt på overfladen. Mystic er perfekt til både det moderne og det klassiske interiør. Den vil fuldstændigt ændre et rums udtryk. Produktet er tilgængeligt i en vifte af farver klar til brug.

Mystic-maling er beregnet til maling af overflader af mineral og gipspuds, træ og træbaserede overflader og fiberglastapeter.

#### **Påføring:**

**Vigtigt!** Før arbejdet påbegyndes er det vigtigt altid at udføre en spottest for at sikre, at du er sikker på påføringsmetoden og den endelige visuelle effekt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af produktet. Til store overflader anbefales det at bruge maling fra samme parti. Ellers sammenrøres indholdet af forskellige beholdere før arbejdet påbegyndes. På grund af begrænsninger i printerteknologi er den påtrykte farve kun vejledende. Eventuel afvigelse i farven kan ikke være grundlag for klager. Efterspørg et farvekort med præcise farver fra din forhandler.

Malearbejdet skal udføres ved temperaturer over 5° C. Undgå direkte sollys på overfladen, der males. Omrør malingen grundigt før brug. Påfør malingen med en blød pensel i krydsbevægelser. Mens der males, udjævn da overfladen ved at flytte overskydende maling (NB! produktet er hurtigttørrende!) Om nødvendigt, når overfladen er tør (efter cirka 3 timer), påfør da endnu et lag med samme påføringsmetode. For at sikre et ensartet udseende uden skygger, påfør da produktet med en spray. Til dette formål skal produktet fortyndes med op til 10% vand og påføres jævnt i et til to lag.

#### **Overfladeforberedelse:**

Overfladen skal være holdbar, stærk, tør, jævn, fri for støv, klæbemiddel og maling. Frisk puds kan males efter 3-4 ugers modning. Løst materiale og revner skal først repareres og jævnes. Absorberende overflader skal primers f.eks. med Primacol Dekorativ Primer. For at reducere forbruget af malingen anbefales det at male først med Dekobasemaling i samme farve som den endelige maling (se Dekobasemalingens nummer på låget).

#### **Opbevaring:**

Opbevar ved temperaturer mellem 5° C og 25° C på et tørt sted i den originale, tætlukkede beholder. Beskyt mod frost og direkte sollys.

**Sikkerhed:**

Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet indeholder en blanding af 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-en (3:1). Produktet kan forårsage en allergisk reaktion.

**Tekniske data**

Kemisk komposition Polymerdispersion, mineral, fillers, hjælpestoffer, pigment, brokader

Farve Se farvemønster

Lugt Mild, karakteristisk

pH 7,5-8,5

Tæthed 1,1-1,2 g/cm

Berøringsstør 1-2 timer

Totaltørretid 12 timer

Antal lag 2

Påføring af andet lag efter 2-3 timer

Værktøj Flad pensel

Rengøring af værktøj Vand med rengøringsmiddel

Opløsning/fortynding Vand

Dækkeevne Ca. 12 m<sup>2</sup>/l

VOC-grænse max. 200 g/l (kat. A/l/FW)200 g/l

**Juridisk information:**

Informationen på dette dataark giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen, som her er videregivet, reflekterer vores nuværende viden og erfaring og fritager ikke forbrugeren fra ansvaret for at udføre egne tests for at afgøre produktets egnethed til det givne projekt.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre den tekniske information uden at informerer forbrugeren.