

Primacol® dekorativ – Silver sand



Silver sand er en dekorativ maling til indendørs vægge og lofter. Den indeholder specielle strukturtilsætninger som gør, at malingen former et mønster som vindblæst sand.

1. EGENSKABER

Silver sand er et produkt af høj kvalitet, som skaber en gylden tredimensionel effekt af dybde på indendørs vægge. Produktet er en dekorativ maling klar til brug, og den kan også farves med Primacol Kolorant.

2. TEKNISKE DATA

Komposition: Vandakryldispersion, specielle tilsætninger, glaskugler
Udseende: Tyk væske
Farve: Sølv
Lugt: mild, specifik
Lag: 1-2
Berøringstør: 4 – 8 timer
Totaltørretid: minimum 24 timer
Rengøring af værktøj: Varmt vand med rengøringsmiddel
Opløsning: Vand
Effektivitet: 10-15 m² / l

3. PÅFØRING

Maling skal omrøres før brug. De bedste resultater opnås ved at påføre produktet med en flad pensel og ved at fordele kuglerne i forskellige retninger, indtil penselstrøgene er væk. Det kan også påføres vertikalt, horisontalt eller diagonalt. Hvis du vil, kan du påføre endnu et lag. Golden sand kan også farves med pigmenter fra Primacol Kolorant.

Det anbefales at male baggrunden med en hvid maling af god kvalitet, for eksempel Primacol Dekobase.

OBS! Prøv det på et mindre område først for at se, hvordan det endelige resultat bliver. Husk at vaske dit værktøj bagefter med vand. Det er nødvendigt at udlufte rummet, indtil al lugt er væk. Malingen opnår sin fulde styrke efter 28 dage.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen bør være solid, tør, ren, fri for olie, fedt, voks og støv. Meget absorberede overflader bør først behandles med primer. Rå puds kan males efter fire ugers modning. Rå overflader skal først vaskes med vand og rengøringsmiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° i en tætlukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys. Holdbarhed 36 måneder fra produktionsdato. Brug indenfor fire dage efter åbning.