

BRAND

PRIMACOL[®] DEKORATIV

PRODUKT

Strukturspartelmasse Effecto

- Plastik
- Ingen revner
- Til de tykkeste strukturer



PAKNING

7kg 15kg

EGENSKABER

Dette er en dekorativ spartelmasse med en distinkt tekstur til indendørs brug. Den er meget plastisk, nem at påføre og skabe struktur i. På grund af den specielle formel kommer der ingen revner selvom der påføres tykke lag (10 mm eller mere). Når den er tør, lader den væggen ånde. Den giver en smuk, dekorativ effekt både i moderne og retrostil, hvor den imiterer gammel, antik puds. Effecto kan farves ved at tilføje Kolorant direkte i massen, men kan også males med Fernis, Kunstnerens Fernis eller Primacol Dekorativ Pletmaling. Hvis disse produkter benyttes, bliver væggen mere modstandsdygtig overfor slid og skader.

PÅFØRING

Brug Primacols beskyttende primer eller Kontaktprimer på overfladen. Spartelmassen skal omrøres grundigt inden brug. Påfør den med en murske i den ønskede tykkelse og skab strukturen på samme tid. Skab strukturerne, inden massen tørrer. Den endelige overfladetekstur og dækkeevne afhænger af den type værktøj, der benyttes, tykkelsen af laget og påføringsmetoden. Når den er tør, kan overfladen males med Dekorativ Pletmaling, Kunstnerens Fernis eller Primacol Fernis farvet i den ønskede farve. Når produktet er påført, skal rummet udluftes, indtil al lugt er væk. Rens værktøjet og vask det i varmt vand.

Note: Udfør en spottest før det endelige arbejde for at sikre, at resultater bliver som ønsket. Brug spartelmasse fra samme parti til arbejdet. Hvis produkterne kommer fra forskellige partier, skal de først blandes grundigt sammen.

Overfladeforberedelse

Effecto Spartelmasse kan bruges på cement, cementkalk, gipsplader og malede overflader.

Overfladen skal være fri for skidt og støv, affedt, jævn, tør, stærk og fri for revner. Fjern gamle rester af maling, tapet og ustabil puds. Reparér eventuelle revner. Frisk cement og cementkalk skal modnes i mindst fire uger. Før arbejdet, beskyt da overflader som ikke skal behandles. Ved meget absorberende overflader, brug da primer først, og ved overflader, der skal have bedre tilhæftning anbefales Primacol Kontakt Grunt.

Opbevaring Opbevar i den tætlukkede, original beholder på et tørt sted ved temperaturer mellem 5 - 30° C. Beskyt mod direkte sollys. Beskyt mod frost.

SIKKERHED Produktet er ikke brandfarligt. Det er ikke klassificeret som farlig. Sørg for at ventilere rummet godt, mens der males. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Detaljeret information findes i SDS.

TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition	Opløsning, fillers, fortykkelse, hjælpere.	Værktøj	Glitterbræt
Farve/finish	Hvid, mat	Dækkeevne ved et lag	1,5-2,5 kg/ m ²
Lugt	Mild, karakteristisk	Opløsning	Vand
pH	8,0-9,0	Rengøring af værktøj	Varmt vand
Tæthed	1,4- 1,6 kg/m ³	Voc-grænse	max g/l (kat. A/a/FW)30g/l
Lag	1	Holdbarhed	Se beholder
Totaltørretid	12-48 timer Helt modnet efter 28 dage		

LEGAL INFORMATION Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet. Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.