

TEKNISKE DATA

Primacol® *Basemaling for japansk Tapet*

1. Produktbeskrivelse

Base for japansk puds er et element i den dekorative serie FiberDekor. Det er en speciel primer til brug sammen med japansk puds. Den er god til gamle vægge, som før har været behandlet med tapet og også til nye pudsvægge.

2. Egenskaber og fordele

Base for japansk puds gennemtrænger overfladen og øger hæftningen mellem puds og overflade og reducerer porøsiteten og sugsevnen. Brug af primeren eliminerer risikoen for pletter på den japanske puds.

3. Tekniske data

Udseende	Hvid emulsion
Lugt	mild, karakteristisk
pH	7,0-8,0
Tæthed	1 g/cm ³
Lag	1-2, andet lag efter 15 minutter
Påføring	Pensel, rulle
Effektivitet	5-20 m ² /l, afhængigt af lagets tykkelse
Fortynding	Må ikke fortyndes
Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Udløbsdato	24 måneder efter produktionsdato

4. Overlædeforberelse

Overfladen skal være tør og fri for støv, fedt, voks og andre former for skidt. Resterne af gammel maling, puds eller tapet skal fjernes. Defekter i væggen skal repareres.

5. Påføring

Base for japansk puds er et produkt klar til brug, og det behøver ikke fortynding. Primeren er klar til påføring med rulle eller pensel. Ved absorberende overflader skal andet lag påføres, før det første tørrer helt.

6. Opbevaring

Opbevar i tætlukket, original beholder i temperaturer mellem 5 - 35° C i tørre omgivelser. Undgå direkte sollys. Beskyt mod frost.

