

BRAND **PRIMACOL[®] PROFESSIONEL**

PRODUKT **Sandsten Pro**

**Professionelt produkt til
imprægnering og vandskyende
behandling af sandsten**



- Gør rengøring og vedligehold nemmere
- Bevarer og opretholder farven
- Beskytter mod revner og afskalning

BEHOLDER **1l 4l**

EGENSKABER Primacol Sandsten PRO er et produkt til beskyttelse og vedligehold af sandsten og naturstensfliser og facader. Sandsten PRO skaber et lag, der beskytter mod tab af farve, afskalning og styrker overfladen. Grundet det reducerede vandoptag bliver overfladen mere modstandsdygtig overfor frost og vejrlig. Laget er gennemtrængeligt for damp. Produktet gør det nemmere at rengøre overfladen. Det kan bruges indendørs og udendørs.

PÅFØRING Overfladen, der skal imprægneres, skal være ren, stabil, tør og fri for fedt. Friske overflader kan først imprægneres efter 3 ugers hærkning. Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes eller blandes med andre produkter. Udfør arbejdet i temperaturer >5° C i tørt vejr.

Omrør produktet grundigt før brug. Påfør produktet på overfladen med en pensel, rulle eller spray. Det anbefales at påføre to lag på meget absorberende overflader. Det andet lag skal påføres, før det første er helt tørt. Fjern overskydende produkt med en klud eller papirserviet. Bær beskyttende tøj og handsker, mens du arbejder.

BEHOLDER Opbevar produktet i den originale, tætlukkede beholder i et mørkt rum i temperaturer mellem 5 - 35° C. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED Produktet indeholder ikke opløsningsmidler. Det indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan forårsage en allergisk reaktion.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	vand alkoxy-silan- og siloxanemulsion	Effektivitet ved 1 lag	14-16 m ² /l (afhængig af overfladen)
Lugt	mild, specifik	Værktøj	Pensel, rulle, spray

Tæthed cirka 1 g/cm³

pH 7,0-8,0

Antal lag 1-2

Tørretid 2-4 timer

Rengøring af værktøj Vand med rengøringsmiddel

Fortynding vand

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.