

BRAND	PRIMACOL [®] DECORATIVE
PRODUKT	ANTICCO Finkornig strukturspackelmasa
BEHÅLLARE	1 kg 7 kg 15 kg



EGENSKAPER	Inomhus spackelmasa med en fin strukturerad kornstorlek. Den är väldigt formbar, lätt att applicera och forma strukturer med. Genom att använda Anticco får du möjlighet för att skapa många unika konstruktioner och attraktiva dekorativa effekter. Det är bekvämt att arbeta med alla slags verktyg utformade för att skapa dekorationer. Anticco låter väggen andas och gör den mera hållbar och motståndskraftig mot repor. Spackelmasa är ett grundläggande strukturellt element i Primacol Decorative serien, som består av lack, färger, fernissa och skyddande primer.
------------	---

APPLICERING	Anticco är gjord för användning på gipsskivor, betong, gamla (men inte spruckna) färglager och puts. Spackelmassan skall appliceras med en murslev eller en flat pensel. Spacklet kan spädas ut med vatten beroende på den önskade effekten (upp till ½ liter vatten per 15 kg spackel.) Skiktjockleken bör inte överstiga 2 mm. Våta lager av spackel kan bearbetas med rollers, penslar eller andra dekorationsverktyg, för att skapa den önskade strukturen. NOTERA! Testa effekten på ett litet område före själva arbetet.
-------------	---

FÖRBEREDELSE AV YTAN	Ytan skall förberedas - rengöras från smuts och damm, och fettfläckar skall avlägsnas. Rester av färg och lös puts måste tas bort. Ny cement och puts måste härdas i minst fyra veckor, innan spacklet används. Skyddande grundfärg rekommenderas på ytan.
-------------------------	--

FÖRVARING	Förvara vid 5 - 30 ° C i original, i tätt tillsluten behållare på en torr plats. Skydda mot solljus. Hållbarhet i 12 månader från produktionsdatum.
-----------	---

SÄKERHET	Förvara utom räckhåll för barn.
----------	---------------------------------

TEKNISKA DATA

Sammansättning	Vattenakryllösning, fyllmedel	Total torktid	5 dagar, beroende på lagrets tjocklek och omgivningen
Färg	Ljust blå, vit efter torkning		
Lukt	Mild, karakteristisk		
Klibbfri yta	Efter ~ 2 timmar, beroende på effekttyp	Rengöring	Varmt vatten med rengöringsmedel
Andra lagret	Efter 4-12 timmar	Täckförmåga	0,5 m ² /kg

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.