

BRAND **PRIMACOL**[®] DECORATIVE

PRODUKT

ARGENTO

Dekorativ målarfärg

- Lätt applicering
- Tvättbar
- Trendig look

BEHÅLLARE

1 L

EGENSKAPER

Argento är en speciell dekorativ färg som ger ytan ett modernt, silverfärgat utseende. Denna produkt kan användas som ytskikt eller för att uppnå speciella dekorativa effekter, t.ex. ett gnuggat eller valkat utseende. Argento är utvecklad för att måla väggar och tak med och för att dekorera träobjekt (t.ex. statyer, tavelramar etc.) mm. När produkten har torkat är den tvättbar. Färgen är ekologisk, säker att använda för konsumenten och miljön och den innehåller inte lösningsmedel.

APPLICERING

Argento skall appliceras utspädd. Blanda produkten noggrant före användning. Använd inte mekanisk omrörning till blandningen eftersom det kan skada pigmentet. För att få en enhetlig silvrig metalleffekt skall Argento appliceras två gånger med en roller. För andra dekorativa effekter kan du använda alla typer av dekorativa verktyg (penslar, rollers, texturvalsar, svampar, spatlar etc.) och en mängd olika tekniker (pensling, utsuddning med svamp, etc.) Resultatet och ytskiktets utseende beror mycket på vilken färg ytan hade.

FÖRSIKTIGT! Innan det slutliga arbetet rekommenderar vi att du alltid först utför ett spot-test för att lära känna tekniken och ta reda på hur du uppnår önskat resultat. Ventilera rummet ordentligt efter arbetet tills all lukt har försvunnit.

FÖRBEREDELSE
AV YTAN

Argento kan appliceras på gipsskivor, betong, puts, ytor med strukturspackelmasa, trä och träbaserade material etc. När produkten används på ytor med låg absorptionsförmåga kan det vara nödvändigt att behandla ytan först, för att öka vidhäftningen. Ytan skall vara ren, torr, avfettad och stabil. Ta bort smuts, damm, rester av gammal ytbehandling och avskalningar. Väggar som har fått nytt puts måste härda 3-4 veckor innan de kan behandlas med dekorativa lager. För absorberande ytor skall de först grundas med Primacol Decorative Primer.

FÖRVARING

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 - 25 ° C, på en torr plats i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost och direkt solljus. Förvara utom räckhåll för barn.

SÄKERHET

Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Kemisk sammansättning	Vatten, akryldispersion, pigment, fyllmedel	Arbetstemperatur	>6 °C
Färg /utseende	Tjock emulsion, silver	VOC-gräns	Mindre än 10 g/L (Cat. A/b/FW) 100 g/L
Lukt	Lätt, karakteristisk	Utspädning	Vatten
pH	7-8	Täckförmåga för ett lager	17 m ² /L (beroende på ytans absorptionsförmåga)
Densitet	1,1-1,2 g/cm ³	Verktyg	Roller, pensel, svamp
Antal lager	2	Rengöring av verktyg	Vatten med rengöringsmedel
Applicering av andra lagret	2-3 timmar	Hållbarhet	Se behållare
Total torktid	24 timmar		

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.