


BRAND	PRIMACOL [®] DECORATIVE
PRODUKT	DEKORATIONSPAPPER Papper till kreativ dekoration <ul style="list-style-type: none">• Lätt applicering• Fantastisk effekt• Till olika ytor



BEHÅLLARE	20 m²
-----------	-------------------------

EGENSKAPER	Detta är ett pergamentpapper för väggdekoration. Det ger dig möjlighet för att skapa unika mönster i vilket som helst hem. Eftersom det är väldigt enkelt att skapa mönster med det här pappret kan det användas av alla, både proffs och dem utan tidigare erfarenhet. Papperet kan användas på olika ytor som gipsskivor, puts, betong och andra inomhusytor.
------------	---

APPLICERING	<ol style="list-style-type: none">1. Ta ett papper och pressa/krama ihop det ordentligt. Vik sedan ut den försiktigt igen.2. Raka kanter ska rivs av i oregelbundna mönster. På detta sätt undviks synliga fogar på väggen.3. Måla ytan med Dekobase-färg, som appliceras med oregelbundna penselstråk i många olika riktningar i ett område på storlek med två till tre pappersark. Utför arbetet i steg så att färgen inte torkar före papperet appliceras. För att uppnå en klar färg kan papperet färgas med Kolorant eller Kollorix före användning. Var noga med att färga tillräckligt många ark för att kunna slutföra hela dekorationen.4. Applicera papperet på den våta ytan och skapa försiktigt det mönster du vill ha.5. Pressa fast de nära intilliggande pappersbitarna med en torr roller och få på det sättet bort luftbubblor samtidigt. När 2-3 pappersbitar har applicerats och pressats målar du nästa område, applicerar papper och trycker fast med rollern. Applicera pappren oregelbundet på ytan. Intilliggande rader papper bör vara förskjutna med en halv sida. Korrigera inte något som just har applicerats. Våta sidorna går lätt sönder. Låt hela dekorationen torka i ca. två timmar när du är klar.6. När dekorationen är torr kan du göra några korrigeringar, gömma lösa kanter med en platt pensel och Dekobase-färg, eller till och med ersätta applicerade ark. För detta ändamål kan du ta bort ett gammalt ark med en spatel, måla ytan på nytt, applicera ett nytt ark och täcka in kanterna. Pressa fast alla korrigeringar med en torr roller. Låt det torka ytterligare två timmar.7. När hela ytan är torr målar du den igen med Dekobase-färg (färgen kan färgas med Kolorant eller Kollorix) med oregelbundna penselstråk. Ytan måste målas grundligt, även i alla ihåliga sektioner. Använd en flat pensel för detta ändamål. Låt arbetet torka igen i 12 timmar.8. Det färdiga resultatet kan dekoreras med bets och konstnärens lack, som är en del av Primacols dekorativa serie. Produkterna kan färgas med Kolorant.
-------------	---

FÖRBEREDELSE
AV YTAN

Ytan måste vara ren, torr, avfettad och stabil. Nygjort puts måste härda åtminstone 4 veckor. Använd grundfärg på ytan och låt den torka i 12 timmar. Om ytan inte är ordentligt förberedd kan färgen torka för snabbt, vilket skapar bucklor och avskalningar i dekorationen.

Viktigt! Utför alltid ett spot-test först för att säkerställa att du uppnår önskat resultat. Det rekommenderas att du förbereder rätt mängd papper och ark före själva appliceringsarbetet. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för felaktig användning av materialen.

FÖRVARING

Förvara produkten på ett torrt ställe i original, tätt tillsluten behållare. Med rätt lagring finns ingen sista hållbarhetsdatum.

SÄKERHET

Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Täckförmåga för ett lager	20 m ² /förpackning	Verktyg	Schablon, pensel, svamp, tejp, färg, strukturspackelmasa
Total torktid	6-12 timmar	Hållbarhet	Vid korrekt förvaring finns inget utgångsdatum

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.