

BRAND	PRIMACOL [®] DECORATIVE
PRODUKT	Dekorativ Fläckfärg Dekorativ och skyddande väggfärg <ul style="list-style-type: none">• Lätt att applicera• Matt/satin/pärlemor



BEHÅLLARE **1 L 3 L**

EGENSKAPER Primacols dekorativa fläckfärg har en dubbel effekt – den är både dekorativ och skyddande (skyddar dekorationsskiktet från vatten och ökar tvättbarheten.) Fläckfärgen kan användas som den är eller färgas till vilken som helst önskad färg med Primacols Pigmentfärg. Fläckfärgen finns i tre varianter: matt, satin och pärlemor. Färgen kan appliceras på puts, filler, gipsskivor, specialputs och dekorativ spackelmasa, t.ex. Anticco, Inspiro och Effecto. Genom att applicera den dekorativa fläckfärgen med olika typer av verktyg (penslar, rollers, texturvalsar, svampar etc.) och med olika metoder (måla, pensla, gnugga) samt genom att kombinera färgen med andra produkter från Primacol-serien är det möjligt att uppnå obegränsade variationer av effekter.

APPLICERING Applicera vid temperaturer över 5 ° C. Rör om noggrant före användning. Utför en spot-test före själva arbetet för att säkerställa den slutliga effekten. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning av produkten. Dekorera väggen ca. 1 m² åt gången innan du går vidare till nästa område. Fortsätt tills hela väggen är målad. Vi rekommenderar att du använder skyddskläder eftersom färgen är svår att ta bort. När arbetet är klart måste rummet ventileras tills all lukt är borta.

OBS! Det rekommenderas att använda produkter från samma satsnummer eller blanda ihop produkter med olika satsnummer i en större behållare före användning. Färgen som ses på behållaren skall på grund av begränsningar i trycktekniken ses som illustrativ och inte slutgiltig, och kan inte ligga till grund för klagomål. För att kontrollera färgen, be om att få en färgkarta hos din färghandlare.

FÖRBEREDELSE AV YTAN Ytan skall vara ren, stabil och avfettad. Nygjord puts ska härda i tre till fyra veckor innan de kan målas med produkten. Mycket absorberande ytor skall först grundas med Primacol Primer.

FÖRVARING Förvara i original, tätt försluten behållare vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C.

SÄKERHET Innehåller reaktiv massa 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-et och 2-metyl-2H-isotiazol-3-et (3:1), 1,2-bensisotiazol 3 (2H) -et. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvara utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon och hud.

TEKNISKA DATA

Kemisk sammansättning	Vatten-akryl-dispersion, pigment, hjälpämnen.	Total torktid	12-24 timmar
Färg	Färglös, se färgen på paletten	Verktyg	Pensel, roller, svamp
Slutresultat	Matt, satin, pärlemor	Täckförmåga vid ett lager	12-16 m ² /L
Lukt	Mild, karakteristisk	Utspädning	Vatten
Densitet	0,96-1,035 kg/m ³	Rengöring av verktyg	Vatten med rengöringsmedel
Antal lager	1-2	VOC-gräns	(Kat. A/e/WB): 200 g/L (2010). VOC-innehåll i produkten < 200 g/L
Klibbfri yta	1-3 timmar		

JURIDISK INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.