

BRAND PRIMACOL[®] DECORATIVE

PRODUKT

EFFECTO

Strukturspackelmasa

- Plastisk
- Inga sprickor
- Till de kraftigaste strukturerna



BEHÅLLARE

7kg 15kg

EGENSKAPER

Detta är en dekorativ spackelmasa med en markerad textur för inomhusbruk. Den är mycket plastisk, lätt att applicera och att skapa struktur i. På grund av den speciella formeln uppstår inga sprickor även om tjocka lager (10 mm eller mer) appliceras. När spacklet är torrt låter det väggen andas. Det ger en vacker, dekorativ effekt som imiterar gammalt, antikt gips som passar in i både modern och retrostil. Effecto kan färgas genom att tillsätta Kolorant direkt i massan, men kan också målas med Dekorativ Fernissa eller Dekorativ Fläckfärg. Om dessa produkter används gör de väggen mer motståndskraftig mot slitage och skador.

APPLICERING

Använd Primacols skyddande primer eller Kontaktprimer på ytan. Produkten skall omröras noggrant före användning. Applicera den med en murslev till önskad tjocklek och skapa samtidigt strukturen. Det är viktigt att strukturerna skapas innan massan torkar. Den slutliga ytstrukturen och täckförmågan beror på vilken typ av verktyg som används, skiktets tjocklek och appliceringsmetoden. När arbetet är torrt kan ytan målas med Dekorativ Fläckfärg eller Dekorativ Fernissa färgad i önskad färg. När produkten har applicerats skall rummet ventileras tills all lukt är borta. Rengör verktyget och tvätta det i varmt vatten.

VIKTIGT: Utför ett spot-test före det slutliga arbetet för att säkerställa att resultatet blir som önskat. Använd spackel från samma sats för arbetet. Om produkterna kommer från olika satser skall de först blandas ihop noggrant för att skapa ett enhetligt resultat.

FÖRBEREDELSE AV
YTAN

Effecto kan användas på cement, cementkalk, gipsskivor och målade ytor.

Ytan måste vara fri från smuts, damm och fett, och den skall vara slät, torr, stark och fri från sprickor. Ta bort gamla rester av färg, tapeter och löst puts. Reparera eventuella sprickor. Ny cement och puts skall härda i minst fyra veckor innan produkten används. Innan du börjar arbetet skall du skydda och täcka in ytor som inte skall behandlas. På mycket absorberande ytor, skall du först använda en primer och på ytor som behöver bättre vidhäftning rekommenderas Primacol Kontaktprimer.

FÖRVARING

Förvaras i tätt tillsluten originalförpackning på en torr plats, vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C. Skydda mot direkt solljus. Skydda mot frost.

SÄKERHET

Produkten är inte brandfarlig. Den klassificeras inte som farlig. Se till att lufta ordentligt ut i rummet medan du målar. Förvara utom räckhåll för barn. Detaljerad information finns i SDS.

TEKNISKA DATA

Kemisk sammansättning	Upplösning, fyllmedel, förtjockningsmedel, tillsatsämnen.	Verktyg	Fogplatta
Färg	Vit, matt	Täckförmåga för ett lager	1,5-2,5 kg/ m ²
Lukt	Mild, karakteristisk	Upplösning	Vatten
pH	8,0-9,0	Rengöring av verktyg	Varmt vatten
Densitet	1,4- 1,6 kg/m ³	VOC-gräns	max g/L (kat. A/a/FW)30g/L
Lager	1	Hållbarhet	Se behållare
Total torktid	12-48 timmar Helt härdad efter 28 dagar		

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.