

BRAND **PRIMACOL® DECORATIVE**
PRODUKT **JAPANSK TAPET PRIMER**

BEHÅLLARE



EGENSKAPER Japansk Tapet Primer är en speciell grundfärg för användning tillsammans med Japansk Tapet. Primern tränger in i ytan och ökar vidhäftningen mellan tapeten och ytan och minskar porositeten och absorptionsförmågan. Användning av primern eliminerar risken för att fläckar uppstår på den Japanska Tapeten. Den fungerar bra på gamla väggar som tidigare har varit tapetserade men även på nya gipsväggar.

APPLICERING Primer för Japansk Tapet är en produkt som är klar till att användas och den behöver inte spädas ut. Primern appliceras med en roller eller pensel. För absorberande ytor, applicera ett andra lager innan det första torkar helt.

FÖRBEREDELSE AV YTAN Ytan skall vara torr och fri från damm, fett, vax och annan smuts. Rester av gammal färg, puts eller tapeter skall tas bort. Defekter eller sprickor i väggen skall repareras.

FÖRVARING Förvara i tätt tillsluten originalförpackning vid temperaturer mellan 5 och 35 ° C i torr miljö. Undvik direkt solljus. Skydda mot frost.

SÄKERHET Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Utseende	Emulsion	Utspädning	Får inte spädas ut
Färg	Vit	Täckförmåga	5-20 m ² /L (beroende på skiktets tjocklek)
Lukt	Mild, karakteristisk	Verktyg	Roller, pensel
pH	7,0-8,0	Rengöring av verktyg	Vatten med rengöringsmedel
Densitet	1 g/cm ³	Hållbarhet	24 månader efter produktionsdatum
Antal lager	1-2, andra lagret efter 15 minuter		

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.