

BRAND **PRIMACOL® DEKORATIV**

PRODUKT **KONTAKTPRIMER**

- Förbättrar vidhäftning
- Styrker binding till besvärliga ytor

BEHÅLLARE **1 kg 3 kg 5 kg**



EGENSKAPER Kontaktprimer används för att förbättra vidhäftningen och bindingen för produkterna i den dekorativa serien. Produkten binder på svåra ytor och skapar ett lager som möjliggör god vidhäftning med elementen från Primacol Decorative serien som strukturspackelmasa, Travertin och Dekorativ Betong etc. Därför kan sådana produkter också användas på besvärliga ytor såsom olika typer av glas och andra icke-absorberade material. Kontaktprimer kan också användas i andra fall av dålig vidhäftning.

APPLICERING Rör noggrant upp före användning. Applicera vid temperaturer mellan 5 ° och 35 °. Applicera produkten jämnt och undvik fuktiga fläckar. Utför alltid en test innan du börjar det egentliga arbetet. Tillverkaren tar inte ansvar för de ytor som behandlas med produkten.

FÖRBEREDELSE AV YTAN Ytan skall vara stabil, torr, ren och avfettad.

FÖRVARING Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C, på en torr plats i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost och direkt solljus.

SÄKERHET Förvara utom räckhåll för barn.

TEKNISKA DATA

Färg/form	Vit emulsion	Verktyg	Roller, pensel
Lukt	Mild, karakteristisk	Rengöring av verktyg	Varmt vatten och tvål
Täckförmåga för 1 lager	7 m ² /kg	Hållbarhet	Se behållaren
Upplösning	Vatten		

JURIDISK INFORMATION Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.