

BRAND **PRIMACOL® DECORATIVE**

PRODUKT **Mallfärg**

- Lätt att applicera
- Långtidshållbar färg



BEHÅLLARE **75 ml**

EGENSKAPER En speciell vattenavvisande inomhusfärg med en konsistens som förhindrar att färgen rinner in under mallen. Den är idealisk för att skapa dekorationer med målarmallar på ytor som betong, trä, polystyrenskum och många andra material. På grund av den praktiska förpackningen med en applikator är färgen mycket lätt att använda.

APPLICERING Ytan skall vara ren, torr, stabil och fri från olja. **VIKTIGT!** Det rekommenderas att utföra ett test innan det slutliga arbetet påbörjas. Rengör applikatoren med vatten omedelbart efter användning. Förvara färg och applikator utom räckhåll för barn. Gnugga behållaren före användning. Applicera nästa färglager efter fem timmar.

FÖRVARING Förvara produkten i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost.

SÄKERHET Förvara utom räckhåll för barn. Produkten innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-en och 2-metyl-2H-isotiazol-3-en (3: 1), 1,2-bensisotiazol 3 (2H) -en. Kan orsaka en allergisk reaktion.

TEKNISKA DATA

Kemisk sammansättning	Vattenlösning, fillers, pigment, glitter	Total torktid	5 timmar
Form	Tjock spackelmassa	Täckförmåga	Upp till 7 m ² /L (beroende på ytan)
Lukt	Mild, karakteristisk	Utspädning	Vatten
Antal lager	2	Rengöring av verktyg	Varmt vatten och rengöringsmedel
Applicering av andra lagret	5 timmar	VOC-gräns	(Kat. A/a/FW): 30 g/L (2010). Produkten innehåller max. 20 g/L

JURIDISK

INFORMATION Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.