

BRAND	PRIMACOL [®] DECORATIVE
PRODUKT	TRAVERTIN
	Finkornig spackelmassa
BEHÅLLARE	1 kg 3 kg 12 kg



EGENSKAPER	Travertin är en exklusiv spackelmassa baserad på naturlig kalksten och marmordamm. Den är gjord för att användas för inomhus dekoration. Med rätt appliceringsteknik och innehållet i fillers med olika storlekar korn är det möjligt att skapa naturliga hål och bucklor i ytan. Ytor behandlade med Travertin påminner om natursten, använd som dekorationsmaterial. Skydda dekorationen med lack eller ett annat skyddande lager. Dessa finns i Primacol Decorative serien. Travertin rekommenderas som finish, inte bara på väggar utan även på andra element som eldstäder eller trappor. Den finns i många olika färger och kan appliceras på många sätt, och därmed finns det så många möjligheter för att skapa unika dekorationer.
------------	---

APPLICERING	<p>VIKTIGT! Innan du påbörjar själva arbetet med produkten och arbetsmetoden, är det viktigt att du känner till arbetssättet. Testa därför metoden på ett litet område. Ytan skall vara torr, ren, slät och grundmålad, ev. två gånger. Travertin kan användas i temperaturer mellan 15 och 25 grader C.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tillsätt vatten till Travertin så att den blir till spackel. Blandningen får inte vara för tjock och inte för vattnig.2) Använd en venetiansk murslev. Applicera massan på i en tjocklek som motsvarar kornen i spacklet och jämna sedan ut den.3) Efter min. 12 timmar skall ytan göras våt 2-3 gånger med vatten. Applicera sedan ytterligare ett lager av massan på samma sätt som det första.4) "Skrapa dekorationen". Efter några minuter använder du murslev i 90 ° vinkel för att göra repor. Alla repor skall vara antingen vertikala eller horisontella. Se till att hela ytan är slät, innan det torkar helt.5) "Fernissa och färg". Applicera det skyddande skiktet på Travertin efter 12 timmar. Se till att inte efterlämna fläckar. Efter 6 timmar gnids ytan med en svamp eller pensel med lack i önskad färg. Var noga med att fördela färgen jämnt. Ta till sist bort överflödig färg. Allt arbete skall utföras med penseldrag i samma riktning.
-------------	---

FÖRBEREDELSE AV YTAN	Ytan måste vara väl förberedd. Den måste rengöras från smuts, damm och fettfläckar. Rester av färg och löst puts eller gips måste tas bort. Ny puts skall härda i minst fyra veckor. Det rekommenderas att ytan behandlas med grundfärg.
----------------------	--

FÖRVARING	Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C, på en torr plats i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot direkt solljus.
-----------	--

SÄKERHET	Förvara utom räckhåll för barn! BHP: Klassificerad som farlig/irriterande
----------	--

Brandrisk: Ej brandfarlig

Miljö: Förhindra att vätskan hamnar i grundvattnet/avloppet

FÖRSTA HJÄLP

(Se säkerhetsdata-
blad för närmare
information)

Inandning: Gå ut i frisk luft. Kontakta läkare.

Hudkontakt: Ta av kläderna och rengör huden med mycket vatten.

Ögonkontakt: Rengör ögonen med rinnande vatten i min. 15 minuter. Kontakta läkare.

Förtäring: Rengör munnen med varmt vatten. Drick eller ät ingenting. Kontakta läkare.

TEKNISKA DATA

Sammansättning	Släckt kalk, fillers	Total torktid	24 timmar
Färg	Vit till grå	Upplösning	Vatten
Lukt	Mild, karakteristisk	Rengöring av verktyg	Varmt vatten och rengöringsmedel
pH	~12,5 (I vattenlösning)	Hållbarhet	24 månader efter produktionsdatum, skall användas inom 2 dagar efter öppnande
Utseende	Puder		
Täckförmåga	1 m ² /kg		

**JURIDISK
INFORMATION**

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.