

BRAND **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODUKT **VENETIANSK LERA**  
Dekorativ målarfärgBEHÅLLARE **1 kg 3 kg**

EGENSKAPER Venetiansk Lera är en specialfärg för inomhus dekorationer. På grund av de karakteristiska vita partiklarna i färgen som kommer till att se ut små skråmor eller rispor, ger produkten en effekt av antik gips. Produkten ingår i Primacols dekorativa serie.

APPLICERING Innan du börjar måla rekommenderas att testa tekniken på ett litet område. Den slutliga resultatet beror på många faktorer, till exempel också målarens kunnande.

Ytan skall rengöras för smuts, damm och fett. Gamla rester av färg eller puts skall tas bort. Ny puts skall härda minst 4 veckor innan produkten används. Det rekommenderas att ytan behandlas med en skyddande primer. Se till att primer och Venetiansk Lera har samma färg.

Venetiansk Lera kan appliceras vid temperaturer mellan 10 och 30 ° C. För att uppnå önskad färg, den kan färgas med Kolorant. Tillsätt önskat pigment och rör om försiktigt och manuellt. Använd inte en mekanisk omrörare! Det kan skada färgen. Venetiansk Lera appliceras med korta kryssande penselstråk med en flat, bred pensel. Detta skall göras noggrant så att du inte skadar de vita partiklarna. Efter 30 minuter, slätas ytan ut med en plastspatel. Arbeta på mindre områden på ca. 2 m<sup>2</sup>. Efter första lagret appliceras på det andra lagret med samma metod. När den är helt torr kan väggen ytterligare skyddas med lack.

Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddskläder eftersom fläckar är svåra att ta bort. Ventilera rummet tills all lukt är borta.

FÖRBEREDELSE AV YTAN Ytan måste förberedas - rengöras från smuts, damm och fett. Rester av färg och gipsskal tog bort. Färskt cement och cementkalk måste mognas i minst 4 veckor. Det rekommenderas att behandla med skyddande grundfärg. Se till att grundfärgen och den venetianska leran har samma färg.

FÖRVARING Förvara vid temperaturer mellan 5-30 ° C i den tätt tillslutna originalförpackningen på en torr plats. Skjuta upp inte för direkt solljus. Hållbarheten är 24 månader från produktionsdatum. Hållbarhet 2 dagar efter öppning.

SÄKERHET OCH FÖRSTA HJÄLP (se säkerhetsdatablad för närmare information) Förvara utom räckhåll för barn.  
Vid hudkontakt: Rengör huden med tvål och vatten.  
Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med mycket vatten.  
Vid förtäring: Drick mycket vatten, skölj halsen. Kontakta din läkare.

## TEKNISKA DATA

Sammansättning	Vattendispersion, fyllmedel		
Färg	Vit		
Lukt	Mild, karakteristisk	Upplösning	Vatten
pH	~7,0	Täckförmåga för ett lager	6-8 m <sup>2</sup> /kg
Densitet	~1,05 g/cm <sup>3</sup>	Rengöring av verktyg	Vatten med rengöringsmedel
Total torktid	~ 12 timmar, beroende på skiktjocklek och omgivning		

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.