

## BRAND

**PRIMACOL® DECORATIVE**

## PRODUKT

**ISOLERANDE PRIMER**

- Skyddar mot smuts
- Döljer nikotin, fett, kvisthål och vattenfläckar
- Fantastisk täckförmåga
- Tar bort de mest besvärliga fläckarna
- Innehåller inte lösningsmedel



## BEHÅLLARE

**2,5 L 10 L**

## EGENSKAPER

Denna färg är avsedd för att måla över nikotin-, sot- och fettfläckar samt torra vattenfläckar på väggar och tak inomhus i bostäder, på kontor och i offentliga byggnader. Den täcker färgskillnader och skapar en slät yta. Den kan användas som en grundfärg (isolerar och förstärker) eller som ett toppskikt (skyddar och är dekorativ) på byggmaterial som gipsskivor, såväl som på gips, cement, cementkalk, betong och akrylputs. Kan också användas som grundfärg under akryl- och latexfärg. Färgen innehåller inga farliga ämnen.

## APPLICERING

Produkten är redo att användas. Får inte spädas ut och inte blandas med andra målarfärger eller andra produkter. Rör upp ordentligt före användning. Applicera på ytan med en pensel eller roller. Det rekommenderas att applicera två lager. Färgen kan färgas med Kolorant, men se alltid till att göra en färgtest med lite av färgen, innan du färgar hela behållaren. Utför målningsarbetet vid temperaturer över 5 ° C. Ventilera rummet efter avslutat arbete tills all lukt är borta.

FÖRBEREDELSE AV  
YTAN

Ytan måste vara torr och fri från sprickor, damm och vax. Ta bort gammal färg, gips eller andra lösa lager från ytan. Använd en anti-mögel-produkt för att ta bort ev. mögel på ytan. Låt vattenfläckar torka ordentligt innan målning och ta bort sotfläckar med grovt sandpapper, torka därefter bort dammet. Fyll i sprickor och hål med spackel. Ny puts kan målas efter fyra veckor. För att stärka ytan används en grundfärg, t.ex. Kontaktprimer.

För att säkerställa att fläckar inte återkommer måste orsaken till dem alltid åtgärdas.

## FÖRVARING

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C i original, tätt tillsluten behållare. Förvara utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon och hud.

## SÄKERHET

Innehåller en reaktiv massa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on i 2-metyl-2Hizotiazol-3-on.

## TEKNISKA DATA

Färg/form	Vit emulsion
Lukt	Mild, karakteristisk
pH	7,5 – 8,5
Densitet	Ca. 1,35 g/cm <sup>3</sup>
Täckförmåga för ett lager	Ca. 10 m <sup>2</sup> /L

Antal lager	2
Andra lagret	Efter 2 timmar
Total torktid	12 timmar
Verktyg	Roller, pensel
Rengöring av verktyg	Vatten och rengöringsmedel

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.