

SÄKERHETS DATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vägg- och takfärg glans 5 vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016



AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Primacol Professionell – Vägg- och takfärg, glans 5 vit/bruten vit

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds

Användningar: Inomhusfärg

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsuppgifter: Primacol Danmark ApS
Teglvangenget 23
7400 Herning
Tlf.: +45 60 21 25 85

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

I akuta fall: Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Öppen dygnet runt.

I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP nr. 1272/2008

Klassificering enligt direktivet (EC) No. 1272/08:

Produkten är inte klassificerad som farlig

2.2 Märkningsuppgifter

P-fraser:

P101: Ha etiketten eller behållaren till hands om du måste söka läkarvård

P102: Förvaras oåtkomligt för barn

P103: Läs etiketten före användning

P501: Kassera behållare och innehåll i enlighet med lokala föreskrifter

Annan märkning:

EUH208: Innehåller 1,2-bensoisotiazol-3 (2H) -on och 2-metyl-2H -isotiazolon-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Denna produkt uppfyller inte PBT-/vPvB kriterierna i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 och 3.2 Ämnen och blandningar

SÄKERHETS DATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vägg-och takfärg glans 5

vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016

PRIMACOL®

CAS/EG-nr.	REACH-nr	Namn	Innehåll%	Klassificering
2682-20-4/ 220-239-6		2-metyl-2H - isotiazolon-3-on	<0,014	Acute Tox. 3, H301 + H331, Skin Corr. 1C; H314, Skin Sens. 1, H317, Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410
2634-33-5/ 220-120-9		1,2-bensoisotiazol- 3 (2H) -on	<0,010	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit 2; H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1, H400

3.3 Annan information

Komplett text för alla H-fraser kan ses under avsnitt 16. Möjliga gränsvärden kan ses under avsnitt 8.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER TILL FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Generellt:** Kontakta läkare eller akutmottagning vis minsta tvivel om personens tillstånd – framvisa behållaren eller detta säkerhetsdatablad. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person!
- Inandning:** Sök läkarvård om symptom uppstår. Flytta genast personen ut i frisk luft.
- Förtäring:** Skölj munnen och halsen med vatten. Sök läkarvård om symptom uppstår och visa behållaren eller etiketten.
- Kontakt med ögonen:** Skölj genast ögat med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Sök läkarvård om irritation uppstår.
- Hudkontakt:** Tvätta det påverkade området med mycket vatten och tvål. Sök läkarvård om irritation uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga kända

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid allergisk reaktion eller olyckstillfälle, sök genast läkarvård och visa behållare eller säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:

SÄKERHETS DATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vagg-och takfarg glans 5

vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016

Brandsläckare med pulver / skum / koldioxid, vatten eller sand.

Olämpliga släckmedel:

Inga kända

PRIMACOL®



5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte brandfarlig i sig själv, men om vattenhaltiga ingredienser har avdunstat kan restmaterialet brinna om det antänds. En ev. brand bildar giftiga ångor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brandbekämpning skall andningsskydd med lufttillförsel användas. Behållare utsatta för höga temperaturer kyls med vatten och flyttas om möjligt från brandriskzonen. Bekämpa ångor med vattenstråle. Låt inte släckvatten rinna ut, i avlopp eller i kontakt yt- och grundvatten.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning, som angivet i avsnitt 8. Om en större mängd av en ohärdad produkt skall blandas, används ett lämpligt andningsskydd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i naturen. Skydda avlopp genom att hindra produkten från att rinna ned i dem. Informera relevanta räddningstjänster vid större utsläpp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp det läckta ämnet med sand eller annat absorberande material och placera i en lämplig, märkt behållare. Rengör det förorenade området grundligt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Riskkontroll och produkthantering beskrivs i avsnitt 7 och 8.
För avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Se avsnitt 8 för föreskrifter och användning av personlig skyddsutrustning. Produkten skall hanteras i enlighet med säkerhets- och hygienbestämmelserna. Används i ett väl ventilerat utrymme. Beskydda mot direkt solljus.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara vid temperaturer mellan 5 ° och 30 °. Förvara produkten i original, tätt tillsluten förpackning. Förvaras frostfritt.

7.3 Specifik slutanvändning

Används som anges i avsnitt 1.2.

SÄKERHETS DATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vägg- och takfärg glans 5 vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen som kräver rapportering

Rekommenderade kontrollåtgärder:

Inga standardhygienvärden är fastställda för denna produkt.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Använd produkten i ett väl ventilerat utrymme.

Generell information:

Att röka, dricka eller äta eller uppbevvara cigaretter, matvaror och dryck i arbetslokalen är inte tillåtet. Tvätta händerna och andra utsatta områden med mild tvål och vatten före du äter, dricker eller röker eller när du slutar arbeta med produkten. Undvik onödig exponering.

8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skall väljas i överensstämmelse med gällande CEN värden.

Ögon- och ansiktsskydd:

Använd säkerhetsglasögon vis risk för stänk i ögonen. Ögonskydd skall följa EN 166.

Hand- och hudskydd:

Personer med sensitiv hud skall använda skyddshandskar.

Andningsskydd:

Andningsskydd krävs inte. Säkerställ korrekt ventilation i utrymmet.

Termisk fara:

Ej relevant

8.3 Miljöskydd

Förhindra att stora mängder av ämnet läcker ut i grundvatten, avlopp och mark. Säkerställ överensstämmelse med lokala direktiv om utsläpp.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:

Vätska

Lukt:

Mild

Luktgräns:

Ej fastställd

pH:

8-9

Smält-/frys punkt:

Ej fastställd

Kokpunkt:

Ej fastställd

Flampunkt:

Ej fastställd

PRIMACOL®

SÄKERHETSDATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vägg-och takfärg glans 5 vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016

Avdunstningshastighet:

Ej fastställd

Brandfarlighet:

Ej brandfarlig

Explosionsgräns:

Ej relevant

Ångtryck:

Ej relevant

Ångdensitet:

Ej relevant

Relativ densitet:

1,45-1,50 g/cm³

Löslighet:

Löslig i vatten

n-oktanol/vatten koefficient:

Ej fastställd

Självantändningstemperatur:

Ej fastställd

Sönderfallstemperatur:

Ej fastställd

Viskositet:

Ej fastställd

Explosiva egenskaper:

Ej explosivt

Oxiderande egenskaper:

Ej oxiderande

9.2 Annan information

Ej relevant

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktivitet under normala omständigheter

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under förhållanden beskrivna under avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ej relevant

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik direkt solljus och frost vid förvaring

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxidations- och reduktionsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid korrekt användning förväntas inga farliga sönderdelningsprodukter

PRIMACOL®

SÄKERHETS DATABLAD

Baserat på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vägg-och takfärg glans 5 vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISKA EFFEKTER

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet:

Inte klassificerad

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Könsellsmutagenicitet:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Cancerframkallande:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Enstaka STOT-exponering:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Upprepade STOT-exponeringar:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Aspirationsrisk:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Annan information: -

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Blandningstoxicitet:

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.

Komponenttoxicitet:

Ingen data tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen data tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen data tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord

Löslig i vatten, och kan därmed spridas i jod.

PRIMACOL®



SÄKERHETSDATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vägg-och takfärg glans 5 vit/br. vit

Version 1.0

Utfärdat: 16.09.2016

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT-/vPvB kriterierna i REACH, bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter:

Inga kända

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Metoder för avfallsbehandling

Avfallshantering, produkten:

Kassera i enlighet med lokala och nationella föreskrifter. Håll inte i avloppet eller i vattendrag. Förvara eventuella produktrester i originalbehållare.

EWC-kod:

08 01 12 Avfall från målarfärg och lack, utom avfall som hör under 08 01 11.

Förorenad förpackning:

Kassera förpackningar som är förorenade med produktrester som produkten. Återvinning/ återanvändning / bortskaffande av förpackningsavfall måste uppfylla gällande regler. Endast helt tömd förpackning kan återvinnas.

Förpackningens EWC-kod:

15 01 02 Plastemballage

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

Ej relevant

14.2 UN-transportbenämning

Ej relevant

14.3 Faroklass för transport

Ej relevant

14.1 Förpackningsgrupp

Ej relevant

14.2 Miljöfaror

Ej relevant

14.3 Särskilda försiktighetsåtgärder för konsumenten

Ej relevant

14.4 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen som gäller hälsa, säkerhet och miljö

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006

PRIMACOL®

SÄKERHETS DATABLAD

Baserad på Reglerna (EG) nr. 1907/2006 (REACH) och (EU) nr. 2015/830

Primacol Professionell – Vagg-och takfarg glans 5

vit/br. vit

Version 1.0

Utfardat: 16.09.2016

PRIMACOL®



om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), Europeiska kemikaliemyndigheten om ändring av direktiv 1999/45 / EG och om upphävande av det i rådets direktiv (EEG) nr 793/93 och kommissionens direktiv (EG) nr 1488/94. Rådets direktiv 76/769 / EEG och kommissionens direktiv 91/155 / EEG, 93/67 / EEG, 93/105 / EG och 2000/21 / EG med ändringar.

Direktiv (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiv 67/588 / EEG och 1999/45 / EG och om ändring av direktiv (EG) nr 1907/2006.

Kommissionens direktiv (EG) nr 790/2009 av den 10 augusti 2009 om ändring för dess användning. Anpassning till teknisk och vetenskaplig utveckling, Europaparlamentets direktiv (EG) nr 1272/2008 och av rådet av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och ämnesblandningar. Kommissionens direktiv (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av direktiv (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Ytterligare information:

VOC gränsvärde (Kat. A/c): 30 g/L (2010)

Produkt VOC: max. 30 g/L

Mal- kod (1993): 00-1

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Beståndsdelarna i produkten har utvärderats för kemisk säkerhet.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Förklaring till H-fraser:

H301	Giftig vid förtäring.
H302	Farlig vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315	Orsakar hudirritation
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarlig ögonskada.
H331	Giftig vid inandning
H400	Mycket giftig för vattenlevande organismer
H410	Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Annan information

Produkten som beskrivs i detta säkerhetsdatablad skall lagras och användas i i enlighet med god industriell praxis och i enlighet med alla lagbestämmelser. Informationen i säkerhetsdatabladet är baserad på aktuell kunskap och är avsedd att beskriva produkten i form av rättsliga bestämmelser om säkerhet, hälso- och miljöskydd. Informationen skall inte tolkas som en garanti för specifika egenskaper. Konsumenten ansvarar för att säkerställa säker användning av produkten. Konsumenten är ansvarig för konsekvenserna av missbruk av denna produkt.