

BRAND

**PRIMACOL® PROFESSIONELL**

PRODUKT

**Vägg-/Takfärg glans 5**

- **Enkel applicering**
- **Skapar en stark och tvättbar yta**
- **Tål kraftig rengöring**
- **God täckförmåga**



BEHÅLLARE

EGENSKAPER

Vägg- och takfärg Glans 5, är en vattenutspädbar, helt matt akrylfärg för inomhusbruk. Produkten rekommenderas för användning på väggar och tak gjorda av betong, gipsskivor, puts och glasfiberväv. Lämplig för användning i torra rum, såsom vardagsrum, rum, kontor, butiker och andra liknande bostadsutrymmen. Skapar en icke-reflekterande yta som är särskilt lämplig i rum med stor ljusintensitet.

APPLICERING

Målningsarbetet skall utföras vid temperaturer över 5 ° C. Före användning skall färgen röras om noggrant. Färgen kan appliceras med pensel, roller eller målarspruta. Det rekommenderas att applicera 2 lager med cirka två timmars intervall.

FÖRBEREDELSE AV YTAN

Ytan skall vara ren, avfettad, fast och torr. Nygjord puts skall härda i fyra veckor först. Avskalande färgskikt måste tas bort. Ytor med flera lager emulsionsfärg skall först rengöras med rengöringsmedel och vatten. Hål och sprickor måste fyllas och slipas. Absorberande ytor skall först grundas med en grundfärg.

FÖRVARING

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C, på en torr plats i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost och direkt solljus.

SÄKERHET

Arbetet måste utföras i enlighet med byggföreskrifter, säkerhetsstandarder och andra föreskrifter. Förvara utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbar läkarvård om färgen intas.

TEKNISKA DATA

Typ av färg	Akrylfärg	Arbetstemperatur	+5° till +25°C. RF:40-80%
Färg	Vit, bruten vit (S0500-N)	Vol. torrsubstans	36%
Glans	Ca. 5, helt matt	Utspädning	Vatten, men späds inte vid normal användning
pH	7,0-8,0	Verktyg	Pensel, roller eller målarspruta
Densitet	~1,5 g/cm <sup>3</sup>	Tvättbarhet	Klass 2, enligt EN 13300
Lager	1-2	Täckförmåga	Klass 2, enligt EN 13300
Klibbfri yta	Efter 1 timme		

Andra lagret Efter 2 timmar

Täckförmåga 8-10 m<sup>2</sup>/L

Rengöring av verktyg Vatten och rengöringsmedel

MAL-kod 00-1

Hållbarhet 24 månader efter  
tillverkningsdatum

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.