

BRAND

PRIMACOL[®] PROFESSIONELL

PRODUKT

Väggfärg glans 10

- **Enkel applicering**
 - **Skapar en stark och tvättbar yta**
 - **Tål kraftig rengöring**
- Klass 1, enligt EN 13300**
- **God täckförmåga**



BEHÅLLARE

EGENSKAPER

Vägg- och takfärg Glans 5, är en vattenutspädbar, helt matt akrylfärg för inomhusbruk. Produkten rekommenderas för användning på väggar och tak gjorda av betong, gipsskivor, puts och glasfiberväv. Lämplig för användning i torra rum, såsom vardagsrum, rum, kontor, butiker och andra liknande bostadsutrymmen.

APPLICERING

Målningsarbetet skall utföras vid temperaturer över 5 ° C. Före användning skall färgen röras om noggrant. Färgen kan appliceras med pensel, roller eller målarspruta. Det rekommenderas att applicera 2 lager med cirka två timmars intervall.

FÖRBEREDELSE AV
YTAN

Ytan skall vara ren, avfettad, fast och torr. Nygjord puts skall härda i fyra veckor först. Avskalande färgskikt måste tas bort. Ytor med flera lager emulsionsfärg skall först rengöras med rengöringsmedel och vatten. Hål och sprickor måste fyllas och slipas. Absorberande ytor skall först grundas med en grundfärg.

FÖRVARING

Förvara produkten vid temperaturer mellan 5 och 30 ° C, på en torr plats i original, tätt tillsluten behållare. Skydda mot frost och direkt solljus.

SÄKERHET

Arbetet måste utföras i enlighet med byggföreskrifter, säkerhetsstandarder och andra föreskrifter. Förvara utom räckhåll för barn. Uppsök omedelbar läkarvård om färgen intas.

TEKNISKA DATA

Typ av färg	Akrylfärg	Arbetstemperatur	+5° till +25°C. RF:40-80%
Färg	Vit, bruten vit (S0500-N)	Vol. torrs substans	29
Glans	Ca. 10, matt	Utspädning	Vatten
pH	7,0-8,0	Verktyg	Pensel, roller eller målarspruta
Densitet	~1,35 g/cm ³	Tvättbarhet	Klass 1, enligt EN 13300
Lager	1-2		

Klibbfri yta	Efter 1 timme
Andra lagret	Efter 2 timmar
Täckförmåga	8-10 m ² /L

Täckförmåga	Klass 2, enligt EN 13300
Rengöring av verktyg	Vatten och rengöringsmedel
MAL-kod	00-1
Hållbarhet	24 månader efter tillverkningsdatum

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i detta datablad är anvisande och vägledande. Informationen ges på bakgrund av vår nuvarande kunskap och erfarenhet och befriar inte konsumenten från skyldigheten att testa produktens beskaffenhet för det givna projektet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra denna tekniska information utan att informera konsumenten.