

BRAND **PRIMACOL**<sup>®</sup> PROFESSIONEL

PRODUKT Vandbaseret træbejds

- Hurtigtørrende
- Fremhæver træets struktur
- Holdbare farver
- Indendørs
- Satin

BEHOLDER **0,75 liter**

EGENSKABER Denne vandbaserede trægrunder bruges til dekorativ farvning af indendørs træ og træbaserede produkter. Den er perfekt til møbler, vinduer, døre, træpaneler og andre træelementer. Produktet skaber en holdbar farve på overfladen og fremhæver også træets strukturer. Det er et miljøvenligt produkt, der ikke indeholder opløsningsmidler.

OVERFLADEFORBEREDELSE Arbejdstemperatur mellem 5-30°. Overfladen skal være jævn, ren og tør.

PÅFØRING Omrør produktet grundigt før brug. Mal med en blød pensel, bomuldsklud eller svamp. Påfør laget jævnt i samme retning som træfibrene og undgå fugtige pletter. For at give farven dybde, påfør endnu et lag. Lad det tørre helt igennem. Overfladen kan beskyttes med et lag akryllak.

Den endelige farve afhænger af træsorten og fugtigheden. Udfør altid en spottest før det endelige arbejde for at se resultatet. Ved større overflader anbefales det at bruge produkter fra samme produktionsparti.

**OPBEVARING** Opbevar i den tætlukkede, originale beholder ved temperaturer mellem 5-30° C. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

**SIKKERHED** Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet indeholder en blanding af 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-et og 2-methyl-2H-isothiazol-3-et (3:1), 1,2-benzisothiazole 3 (2H) -et. Kan forårsage en allergisk reaction.

**TEKNISKE DATA**

Kemisk komposition	Akrylresin, pigment, tilsætningsstoffer	Påføring af andet lag	2-4 timer
Form	Akrylemulsion	Totaltørretid:	12 timer
Dækkeevne	Max 16 m <sup>2</sup> /l (afhængig af træsort og arbejdsmetode)	Værktøj:	Flad pensel, svamp
Antal lag	1-2	Rengøring:	Vand
Tæthed	1,0 g/cm <sup>3</sup> (±0,5)	VOC-grænse: (Kat. A/e/WB)130g/l . Produktet indeholder maks 20 g/l	
pH	7,0 – 8,0		

**JURIDISK INFORMATION**

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.