

BRAND **PRIMACOL**<sup>®</sup> PROFESSIONEL

PRODUKT

**Træbejdsfernis**

Beskyttende og dekorativ

- Vandtæt
- Møbler, facader, verandaer, vinduer
- Modstandsdygtig overfor vejrlig
- Udendørs og indendørs brug\*
- Hurtigtørrende
- Holdbare farver



BEHOLDER

**0,75l 2,5l**

EGENSKABER

Vandbaseret dekorativ og beskyttende træbejdsfernis til træ. Den giver en holdbar farve, som er modstandsdygtig overfor vand og Uv-stråling. Træbejdsen er nem at bruge. Miljøvenlig, lugtfri blanding – indeholder ingen opløsningsmidler. Bejdsen lever op til PN-EN 71, Legetøjssikker-reglerne.

OVERFLADEFORBERE  
DELSE

Træet, der skal males, skal være sundt, tørt, rent, poleret og behandlet med biocidalt teknisk imprægnering.

PÅFØRING

Arbejdet skal udføres ved temperaturer mellem 10-25°C. Omrør bejdsen grundigt før brug, men undgå, at det skummer. Påfør to lag. Påfør langs med træets ringe, og påfør det næste lag, før det første tørrer helt. Overfladen kan pudses efter første påføring for at forbedre glatheden. At påføre flere lag fremhæver farvens intensitet og skin, men gør det også mindre gennemsigtigt.

Bemærk! Den endegyldige effekt afhænger af typen af træ, så udfør altid en test, før det endelige arbejde på den store overflade\*. Den farveløse version beskytter ikke mod uv-stråler.

OPBEVARING

Opbevar ved 5° C - 25° C i den originale, tætlukkede beholder. Beskyt mod frost.

SIKKERHED

Indeholder: C(M)IT/MIT (3:1). Indeholder: 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-en og 2-methyl-2H-isothiazol-3- en (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-en, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan forårsage en allergisk reaktion.

Advarsel: Der kan formes dråber, der er farlige at indånde, hvis produktet sprayer. Indånd ikke spray eller tåge.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition

Polymerdispersion, pigmenter,  
tilsætningsmidler

Berøringstør

cirka 45 min

Farve/ form	Se palette/ vandemulsion	Totaltør	48 timer
Lugt	Mild, specifik	Effektivitet	Op til 12 m <sup>2</sup> /l
pH	8,0-9,0	Værktøj	Pensel, rulle, spray
Tæthed	1,0±0,1 g/cm <sup>3</sup>	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Antal lag	2	VOC-grænse	Produktet indeholder maks. 25 g/l (kat.A/e/WB)130 g/l

**LEGAL INFORMATION** Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.