

BRAND

PRIMACOL[®] PROFESSIONEL

PRODUKT

Neonmaling

Fosforescerende maling

Storslået effekt

Nem påføring

Perfekt til skabeloner

BEHOLDER

1 liter

EGENSKABER

Med denne fosforescerende maling kan du nemt skabe en effekt, der lyser i mørke. Denne maling anbefales især til dekoration af børneværelser, klubber, pubs, haver og andre steder, hvor man kan ønske sig en effekt, der lyser i mørke.

Malingen er beregnet til indendørs brug. Den kan bruges på udvalgte sektioner af væggen såvel som hele overfladen. Effekten opnås med lys på væggen. Både effektens intensitet og varighed afhænger af, hvor mange lag der påføres og hvor længe væggen er udsat for lys.

Neonmalingen er beregnet til at være en ekstra effekt ovenpå maling, pletmaling, gips, filler, dekorationer, fernis, tapet og andre overflader. Malingen må ikke bruges på legetøj.

PÅFØRING

Arbejdet bør udføres ved temperaturer < 5°C. Da pigmentet i malingen har tendens til at glide nedad, skal malingen omrøres grundigt før brug. Rør i malingen undervejs i arbejdet. Malingen er gennemsigtig og giver et hvidgrønt skær, når der er blevet påført flere lag.

NB! Udfør en spottest, før det egentlige arbejdet, for at sikre at slutresultatet er som ønsket. Påfør malingen med en pensel, rulle eller svamp. Det anbefales at påføre flere lag for en bedre effekt. Malingen må ikke benyttes til legetøj. Maleredskaberne bør renses med varmt vand og rengøringsmiddel umiddelbart efter brug.

OVERFLADEFORBEREDEL SE Overfladen bør være ren, tør, stabil og affedt. Omrør malingen før brug, og omrør jævnligt under arbejdet. Påfør malingen med pensel, rulle eller svamp. Det anbefales at påføre flere lag for en højnet effekt. Malingen er semi-transparent. Hvis der påføres flere lag, bliver farven en smule marineblå.

NB.: Udfør en spottest før det endelige arbejde.

OPBEVARING Opbevar i den originale, tætlukkede beholder ved temperaturer mellem 5-30°C på et tørt sted. Beskyt mod sollys og frost.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Brug beskyttende tøj eftersom malerpletter er svære at fjerne. Udluft rummet efter arbejdet, indtil al lugt er væk.

TEKNISKE DATA

Farve	Transparent/gulgrøn. Tyk væske.	Totaltørretid	12-24 timer
Kemisk komposition	Vand-akryl-dispersion, fortykker, pigment.	Værktøj	Pensel, rulle, svamp
Påføring af andet lag	3-4 timer	Fortynding	Vand
Antal lag	2	Rengøring:	Vand med rengøringsmiddel
Tæthed	0,96 – 1,035 g/cm ³	Lugt	Mild, specifik
pH	7,5-8,5	VOC-grænse	(Kat. A/l/WB)200g/l, produktet indeholder max 10 g/l

**JURIDISK
INFORMATION**

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.