

SUPERFINISH 15



Gjøco AS, 6639 Torvikbukt

BRUKSOMRÅDE

Gjøco Superfinish 15 er en silkematt, ren akrylmaling for innendørs bruk. Den har gode påføringsegenskaper og gir god utflyt. Benyttes til mellom- og toppstrøk på dører, vinduer, karmen, listverk, paneler og innredninger.

BRUKSMÅTE

- Underlag:** Underlaget skal være rent og tørt, og ha en min.temp på +10°.
- Påføringsmetode:** Pensel, rull eller sprøyte.
- Tynner:** Vann
- Oppbevaring:** Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
- Transport:** Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
- Innemiljø/ emisjon:** Produktet gir svak emisjon.

TEKNISKE DATA, SIKKERHETSDATA OG MILJØMERKING

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS- datablad) for produktet. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC



VEDLIKEHOLD

- Rengjøring:** Til rengjøring før ommaling anbefales å bruke Gjøco Interiørrrens. Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalte flater bør ikke vaskes før etter 3-4 uker. Ved daglig renhold bør ikke temperaturen på vaskevannet overstige 40°C, og pH ikke overstige 9. Bruk av vaskemidler med slipemiddel kan skade overflaten. Rengjøringen utføres slik at den ikke gir skjolder. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
- Intervall ommaling:** Malingsfilmen påvirkes av mekanisk påvirkning og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholdsintervallene vil derfor variere etter behov.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere. Kontakt forhandler eller malingsfirma.



ANVENDT FARGE

Sett inn fargekode/nummer eller navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV

Navn:

Adresse:

Telefon:

Mobil:

Epostadresse:

Dato:

Annen informasjon

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.
