



Gjøco Heftgrunn är en vattenspådbar akrylgrund med god vidhäftning mot de flesta substrat. Grunden är luktfri, torkar snabbt och har bra applikationsegenskaper. Används på underlag som byggskivor, träverk, laminat, tidigare målade ytor, plast och kakel i torra rum.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	Akrylbaserad grund
Kulör	Vit
Glans:	Matt 4-6

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av professionella
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80-100 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	35-40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m <sup>2</sup> / liter beroende av underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	1 timme
Övermålnings intervall, min:	2 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek.
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 10. Bästa resultat uppnås vid applicering i rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Följ instruktioner för användning på förpackningen. Tidigare målade ytor, MDF och hårda, släta ytor mattas av med slippapper och torkas av. Kontrollera vidhäftning vid användning på byggskivor som är ytbehandlade med vax eller liknande. Vid användning på kakel och plast kontrollera vidhäftning genom att genomföra provstrykning.

## Användning

Applicera jämnt och rikligt. Arbeta snabbt och undvik att återgå till halvtorkande färg. På ytor som kräver slät och jämn yta, är det rekommenderat att använda en lämplig pensel till efterstrykning.

## Lagring

Tätt locket ordentligt lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och lagras stående, torr och frostfri.

## Avfallshantering

Färg i flytande form ska inte tömmas i avlopp eller natur, utan lämnas till återvinningsstation för farligt avfall.



## MILJÖMÄRKNING

Gjoco Heftgrunn är godkänd av Miljömärkning Norge och uppfyller kraven för miljömärkning Svanen.



Svanenmärkte produkter:

- Har genomgått stränga kvalitetstester
- Innehåller minimalt med kemikalier som kan skada hälsa och miljö.
- Är dryg, täcker bra och är slitstark.

## ÖVRIG INFORMATION

Eventuellt uppflöt omrörs väl före användning.

Appliceringstemperaturen i luft och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Målade ytor måste härda i minst 4 veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel. Rör om före användning. Olika batchnummer blandas före användning.

Förpackningsstorlekar: 2,7 liter

## SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <3 g / l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS