

Skovgaard & Frydensberg

GULD SØLV KOBBER



PRODUKTFAKTA:

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg Guld- Sølv- og Kobbermaling er en oliebaseret høj kvalitetsmaling. Kan anvendes inden- og udendørs på alle rene, faste overflader, såsom grundet jern, træ, plast mm. Desuden kan der tilsættes tonefarve efter behov. Under brug er der ingen lugt eller andre gener. Opbevares tørt og frostfrit.

Indeholder

Akryl og pigment.

Rækkeevne

1 liter rækker til ca. 6-8 m² pr. påføring.

Emballage størrelser

0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter og 5 liter.

Glans

45 halvblank.

Opløsningsmiddel

Ingen.

Fortynding

Vand / klar til brug.

Rengøring

Pensler og værktøj skylles under rindende vand, og udvaskes i en let opløsning af fast brun sæbe og vand.

Tørretid

Ca. 1 time ved 20°C, 50% RF, anbefales ikke at bruge malingen under 6°C. Kan overmales igen efter ca. 4 timer.

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation.

Behandlingsforslag:

- 1 Klargør overflade så den er fast, ren og tør.
- 2 Brug evt. Skovgaard og Frydensberg Grundrens, hvis overfladen er smudsig.
- 3 Slib evt. overfladen til den er jævn og fast, fjern slibestøv.
- 4 Påfør malingen med pensel eller rulle, ved store flader anbefales sprøjtning.
- 5 Omrøres grundigt før brug.
- 6 Malingen er klar til brug, men kan fortyndes med vand.
- 7 Overlakering anbefales ikke.
- 8 Tørretiden er ca. 1 time ved 20°C, 50%RF, kan overmales efter ca. 4 timer.

**FARVEFABRIKKEN
SKOVGAARD & FRYDENBERG**

**GADESTÆVNET 6-8
2650 HVIDOVRE
TELEFON 36 75 32 22**

WWW.SKOVFRYD.DK

