

Produktdatablad

Sealer



Gjøco Sealer är en transparent akrylbaserad matt behandling för försegling av matta och / eller pigmenterade ytor för att förbättra hållbarheten, färgavsmitning och vattenbeständighet. Gjøco Sealer är lämplig för användning som ett toppskikt över Gjøco Kalkmaling/Kalkfärg på ytor som kan utsättas för vattenstänk och slitage. Kan även användas på andra målade ytor där det finns problem med färgavsmitning och för att öka vattenresistens. Är inte avsedd för användning på golv.

Reviderat

30.04.2024

Symboler




Tekniska data

Typ:	Akrylbaserad grund
Kulör:	Transparent
Glans:	03
Densitet:	1,01 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel eller roller
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	10 - 15 m ² /liter
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	4 timmar.
Härdningstid:	4 veckor
Minimum appliceringstemperatur:	+ 10°C. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast, rent och torrt. Det är lämpligt att göra en provstrykning för att kontrollera att resultatet blir som förväntat. Gjøco Sealer kan ge en djupare kulöreffekt, och flera lager kan ge högre glans.

Applicering	Gjøco Kalkmaling/Kalkfärg måste härda i 24 timmar innan Gjøco Sealer appliceras. Applicera ett skikt Gjøco Sealer. Applicera jämnt och tunt med lämplig roller eller pensel. Gjøco Sealer måste appliceras jämnt och rullas ut väl, för att undvika rullränder och överlappning. Användning av Sealer kan göra ojämnheter i underlaget mer synliga. Det är därför viktigt att underlaget är jämnt och enhetligt, för att få ett jämnt och snyggt slutresultat.
Lagring	Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen skall transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma, rena och torra plastförpackningar utan handtag kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Olika produktionsnummer blandas ihop innan användning för att undvika glans skillnaden. Omröres väl före användning. Gjøco Sealer kan gulna när de används över alkydbaserade färger. Gör en provstrykning. Färgen är mjölkvit i förpackningen, men blir transparent efter torkning.
Säkerhet	Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

