

BRAND **PRIMACOL**<sup>®</sup> DEKORATIVPRODUKT **Dekobase**  
**Dekorativ indendørs latexmaling**

- Mat
- Vaskbar

PAKNING **1l 5l**

EGENSKABER Dekobase er en klar til brug, højkvalitets vandbaseret dekorativ maling til brug sammen med Primacols dekorativserie, et system til kreativt indendørs design. Den anbefales til dekorative effekter skabt med Krakeleringsmaling og Dekorativ papir til kreativ dekoration (følg altid instrukserne nøje, når du laver disse dekorationer). Dekobase kan bruges som en mat afslutningsmaling til lofter og vægge.

Produktet har en god dækkeevne. På grund af særligt udvalgte ingredienser er Dekobase ideel til at sikre dekorationer lavet med pergamentpapir.

Malingen kan påføres forskellige overflader såsom mineralpuds, mursten, beton, gipspolymer, gipsplader og glasfibertapet. Når det er tørt, sørger malingen for, at det dekorative lag er vask- og åndbart.

PÅFØRING Omrør malingen grundigt før brug. Malingen kan påføres med en rulle eller en pensel. Det anbefales at påføre to lag. Malingen bør påføres vådt på vådt på hele området, der skal males. Det anbefales ikke at lave rettelser på et halvtørt underlag. Du kan bruge rummet, når al lugt er væk. Malingen opnår sin fulde effekt efter 21 dage.

OVERFLADEFORBERE Overfladen, der skal males, skal være rensset, affedt, stabil og tør. Ved frisk puds skal den DELSE modne i mindst fire uger. Absorberende overflader skal først behandles med Primacols beskyttende primer. Alle overflader, der ikke skal males, skal tildækkes.

OPBEVARING Opbevar i den tætlukkede, originale beholder ved 5 -25° C. Beskyt mod sollys og frost.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet er ikke brændbart. Produktet er ikke klassificeret som farligt. Indeholder en blanding af 5-chloro-2-methylo-2H-izotiazol-3-on, og 2-methylo-2H-izotiazol-3-onu. Produktet kan forårsage en allergisk reaktion.

## TEKNISKE DATA

Farve/ Form	Emulsion, farver ifølge farvekort	Totaltør	5 timer
Lugt	Mild, specifik	Værktøj	Pensel,rulle
pH	8-9,5	Dækkeevne	14 m <sup>2</sup> /l

Tæthed	1,48 g/cm <sup>3</sup>
Antal lag	1-2
Påføring af næste lag	3 timer
Berøringstør	1-2 timer

Fortyndning	vand
Rensning af værktøj	Varmt vand
Voc-grænse	< 30 g/l (kat. A/a/FW)30g/l

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.