

BRAND **PRIMACOL**[®] PROFESSIONELPRODUKT **KLINKER PRO****IMPRÆGNERING OG
VANDTÆTTENDE PRODUKT TIL
KLINKER**

- Beskytter mod fugt
- Bevarer og fremhæver farven
- Beskytter mod revner og afskalning

BEHOLDER **1l 4l**

EGENSKABER Primacol KLINKER PRO er et imprægneringsprodukt til klinker, mursten og andre typer absorberende overflader. Det beskytter overfladen effektivt, fremhæver farven og beskytter mod falmen. Den er karakteriseret ved sin modstandskraft overfor alkali. På grund af den reducerede absorbering af vand, er overfladen mere resistent overfor skader grundet frost og vejrlig. Når overfladen er beskyttet, er den stadig gennemtrængelig for damp og lader væggen ånde. Produktet kan påføres både før og efter fugning.

PÅFØRING Brug Primacols klinkerens for at fjerne snavs. Ved friske overflader må de først imprægneres efter 3 uger. KLINKER PRO er klar til brug og skal ikke fortyndes. Udfør arbejdet ved temperaturer > 5° C i tørre omgivelser. Produktet skal omrøres grundigt før brug. Påfør produktet på en ren og tør overflade med pensel, rulle eller spray. Fordel det jævnt over overfladen. Ved meget absorberende overflader anbefales det at påføre to lag. Påfør andet lag før det første er helt tørt. Fjern overskydende produkt med en klud eller papirserviet. Bær beskyttende tøj og handsker under arbejdet. Produktet er let bionedbrydeligt. Det indeholder ingen opløsningsmidler.

OPBEVARING Opbevar i temperaturer mellem 5° - 35° C i den tætlukkede, originale beholder i et mørkt rum. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED Indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan forårsage en allergisk reaktion.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	Vandemulsion af alkylalkoxy silane og siloxane	Tørretid	2-4 timer
--------------------	--	----------	-----------

Farve/ form	Hvid væske	Effektivitet ved 1 lag	4-12 m ² /l (afhængigt af absorbering).
Lugt	Mild, specifik	Værktøj	Pensel, rulle, spray
pH	7,0-8,0	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Tæthed	1 g/m ³		
Antal lag	2 (Andet lag før første lag tørrer helt)		

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.