

# TERRASSEOLIE

## PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

Anvend Terrasseolie udendørs på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede overflader af hårdttræ eller nåletræ. Til læketræ anbefaler vi dog Junckers Læketræsolie.

Olien beskytter mod solens UV-stråling og forbygger fugtindtrængning.

Terrasseolie Natur, Nyatoh og Teak er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Til private forbrugere og erhvervmæssig anvendelse.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Hærdende olie med UV-filter.

**Emballagestørrelser:**

2½ og 5 liter i farverne Natur, Nyatoh, Sort og Teak.

**Risiko for selvantændelse:**

Klude o.lign. anvendt til at påføre produktet kan selvantænde. Brugte klude lægges i en lufttæt og ikke brændbar beholder (fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med låg). Bortskaffes som anvist i det nationale affaldsregulativ.

### TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 12-15 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Pensel, rulle.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

24-48 timer mellem hver behandling.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

**Rengøring af værktøj:** Mineralsk terpentin.

**Anvendelsesområde:** Hårdttræ og nåletræ. Til læketræ anbefaler vi dog Junckers Læketræsolie.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet, vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

## BRUGSANVISNING

Overfladen skal være helt ren og tør før oliering påbegyndes. Snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger fjernes med Junckers Havemøbel- & Terrasserens. Evt. træfiberrejsning kan efter rengøring fjernes ved slibning med fint sandpapir.

Terrasseolie skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.

- Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum et døgn.

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

## YDERLIGERE INFORMATION

### Produkter:

F 39.4 - Junckers Havemøbel- & Terrasserens