

BRAND **PRIMACOL**[®] PROFESSIONAL

PRODUKT **Oil Killer**
For removal of oil stains from concrete surfaces and pavers

- Removes oil, grease, tar, wax
- Amazing effect without scrubbing



PAKKE

EGENSKABER Oil Killer – middel til fjernelse af olie- og fedtpletter. Til rengøring af betongulve i garage, parkeringsplads, indkørsler, fortove og belægningssten. Det fjerner motorolie, fedt, bremsevæske, transmissionsolie, hydraulikolie, spiselige fedtstoffer og olier, tjære, voks. Hæld det bare på pletten, vent til det er tørt og tør den resterende mængde af. Produktet indeholder ingen fosfater. Læs instruktionerne før brug.

PÅFØRING

Brugsanvisning: Skrab urenheder af det plettede område og fej op, indtil det er rent. Må ikke bruges på våde overflader.

Anbefalet påføringstemperatur:

over +16 °C. Ryst beholderen godt. Bland indholdet. Følg trinene:

1. Hæld direkte på pletten og fordel et tyndt lag (2 til 3 cm), der rækker uden for grænsen.
2. Lad produktet stå til tørring i pulverform (4 til 8 timer, afhængig af temperatur, luftfugtighed og ventilation).
3. Tør af det producerede pulver. Hvis det område, der er tilbage efter pletten, er mørkere, skal du sørge for ventilation og vente, indtil fugten fordamper.
4. Gentag trinene efter behov.

Skrubbing kan forbedre effekten af genstridige pletter. Må ikke anvendes på asfaltbelagte overflader. På farvede overflader, lav først en plettest. Produktets effektivitet kan blive påvirket, hvis der allerede er brugt imprægneringsmidler eller andre rengøringsmidler. Dækning pr. beholder: ca. 0,6 – 0,7 m²

OPBEVARING

Opbevar produktet ved en temperatur under 21°C i et køligt og tørt rum, væk fra antændelseskilder eller varme, væk fra reaktive materialer såsom syrer eller ammoniak.

Materialeopbevaringsbeholdere bør ikke være lavet af aluminium. Beholdere skal opbevares tæt lukkede i et godt ventileret område.

Opbevares utilgængeligt for børn.

SIKKERHED
TEKNISKE DATA

FARVE / FORM,
LUGT

Hvid, medium tyk emulsion

Terpentingugt, citrus

Tænding 43°C

temperature

VOC grænse <50%

pH

11,5

| vandopløselig moderat

JURIDISK
INFORMATION

Oplysningerne i dette tekniske datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Oplysningerne afspejler den aktuelle viden og erfaring og fritager ikke brugeren fra forpligtelsen til at foretage sine egne tests for at kontrollere produktets egnethed til det tilsigtede formål. Producenten forbeholder sig retten til at ændre denne tekniske information uden at informere kunden.