

# Produktdatablad

## Gjøco Sealer



Gjøco Sealer er en transparent akrylbasert matt behandling til forsegling av matte og/eller pigmenterte overflater for å forbedre slitestyrke, fargeavsmitting og vannbestandighet. Gjøco Sealer er velegnet til bruk som toppstrøk over Gjøco Kalkmaling på overflater som kan bli utsatt for vannsøl og slitasje. Kan også brukes på andre malinger hvor det er problemer med fargeavsmitting og til å øke vannbestandighet. Er ikke beregnet til bruk på gulv.

Revidert 30.04.2024

Symboler



### Tekniske data

Type:	Akrylbasert dispersjon.
Farge:	Transparent
Glans:	03
Egenvekt:	1,01 kg/l
Påføringsmetode:	Pensel eller rull.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	10-15 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer.
Herdetid:	4 uker.
Minimum påføringstemperatur:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

### Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Det anbefales å ta et prøveoppstrøk for å sjekke om resultatet blir som forventet. Gjøco Sealer kan gi en dypere fargevirkning, og flere strøk kan gi høyere glans.

### Bruksmåte

Gjøco Kalkmaling må herde i 24 timer før Gjøco Sealer påføres. Påfør 1 strøk Gjøco Sealer. Påføres jevnt og tynt med egnet rull eller pensel. Gjøco Sealer skal påføres jevnt og rulles godt ut, for å unngå rullestriper og overlapp. Bruk av Sealer kan gjøre at ujevnheter i underlaget blir mer synlig. Det er derfor viktig at underlaget er jevnt og ensartet, for å få et jevnt og fint sluttresultat.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

---

**Avfallshåndtering**

Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



---

**Øvrig informasjon**

Ulike batchnummer blandes før bruk til siste strøk for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før bruk. Gjøco Sealer kan gulne ved bruk over alkydbaserte malinger. Ta testoppstrøk. Fargen er melkeaktig hvit i boksen, men blir transparent ved opptørking.

---

**Sikkerhet**

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

---

**Kontaktinformasjon**

**Gjøco AS**  
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
Telefon: +47 712 91 700  
E-post: [office@gjoco.no](mailto:office@gjoco.no)

