

Produktdatablad

Metallgrunning Vattenburen



Gjøco Metallgrunning Vattenburen är en speciell emulsionsprimer med rostskyddsegenskaper med god vidhäftning på de flesta typer av metallunderlag som järn, stål, zink, korrugerad plåt, galvaniserat stål och aluminium. Målas över med Gjøco Emaljelakk eller annan färg avsedd för färdigstrykning. Kan användas inomhus och utomhus som grund på järnkonstruktioner, tankar, korrugerad plåt, jordbruksredskap, maskiner, metallstängsel m.m.

Reviderat 13.02.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattenburen grund baserat på specialemulSION
Kulör:	Vitpigmenterad
Glans:	Matt 6–9
Densitet:	Ca 1,22 kg/l
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, rengöring med såpa och vatten.
Rekommenderad förbrukning:	8–10 m ² /liter, beroende på underlaget.
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,53 mm / 0,021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Spruttryck:	MPa 15 / 150 kg/cm ²
Torktid (23 °C, 50 % R.F.):	Beroende på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte vid risk för dagg eller regn innan färgen är torr.
Dammtorr:	2 timmar
Minimum övermålnings intervall:	4 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+10 °C. Låga temperaturer ger längre torktid.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast rent och torrt. Avlägsna rost, löst sittande färg, olja smuts och liknande. Alla synliga rostangripna ytor måste stålborstas grundligt till bar metall. Gamml färg som sitter bra behöver inte avlägsnas. Alla ytor rengörs väl med Gjøco Kraftvask och eftersköjls grundligt med rent vatten.

Applisering

Applieras jämnt och flödigt. Arbeta snabbt och undvik gå tillbaka på halvtorr färg. På underlag där det krävs slät och jämn yta, rekommenderas det efterslätning med pensel. Ska övermålas med anpassad färdigstrykningsfärg t.ex. Gjøco

Emaljläck, Herregård Maximal eller Herregård Supermax vid utomhus bruk eller t.ex. Gjøco Fashion för inomhus bruk.

Lagring

Återförslut locket väl vid lagring för att undvika spill och intorkning. Produkten ska fraktas och förvaras torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr förpackning levereras till godkänd miljöstation.



Övrig information

Underlaget ska vara fast, rent och torrt innan produkten appliceras. Appliceringstemperatur i luft och underlag bör vara minst +10°C. Rör om väl innan användning. Återförslut locket väl vid lagring för att undvika spill och intorkning. Förpackningsstorlekar: 0,75 och 3 liter

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/f): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

